



ELIPTER

Professional Security Products



EQUIPOS PROFESIONALES DE SEGURIDAD



En **ELIPTER** es un placer atenderte.

Somos una empresa mexicana especializada en el ámbito de las Tecnologías de Seguridad.

Con el aval de más de 15 años ofreciendo a nuestros clientes una amplia gama de productos con tecnología de vanguardia, **ELIPTER** viene a satisfacer las más variadas necesidades en sistemas de seguridad para el mercado nacional.

Nuestro norte es desarrollar soluciones integrales en sistemas de seguridad para el sector público y privado, con productos de calidad y servicios de excelencia garantizados por certificaciones internacionales de prestigio.

Para ello, **ELIPTER** cuenta con un equipo formado por especialistas altamente capacitados, quienes orientan sus conocimientos para la gestión de proyectos de seguridad, venta de productos según lo requerido, suministro a distribuidores e instalación de sistemas CCTV, control de acceso y afines.

Nuestra visión en simple: dedicarnos con profesionalismo a brindar las mejores soluciones y servicios en sistemas de seguridad, con productos innovadores, de alta tecnología y calidad, para la satisfacción de nuestros clientes.





ELIPTER, S.A. DE C.V.

Calle Municipio Libre 39-G,
Colonia Portales Oriente,
Delegación Benito Juárez,
Ciudad de México, DF
México. CP 03570

Tel: +52-1-55-6333-
7747 mx@elipter.com
www.elipter.org

BULLET EXTERIOR UN LED ARRAY

ELIPTER 1/3" SONY ExView
SUPER HAD CCD con **SONY**
EFFIO-E LSI.


Cámara Profesional resistente al
ambiente con Infrarrojo. Lente
4mm **1400 TVL** color Blanco.



CARACTERISTICAS GENERALES

Sensor de imagen:	1/3" SONY EFFIO-E LSI Súper HAD CCD
Resolución:	1400 TVL
Lente:	4 mm CS
Iluminación Mínima requerida:	0.1 Lux/F1.8 (0.00 Lux con Infra-red encendido)
Infra-red:	Súper LED o LED ARRAY (c/u equivalente a 48 LEDs regulares)
Sistema de TV:	NTSC
Pixels:	NTSC 1422 (H) x 800 (V); 1400 TVL de resolución
Auto Iris:	Video/DC driver
Obturador electrónico:	1/50(1/60)-1/100,000 sec.
Salida de video:	BNC 1.0Vp-p 75ohm
Fuente de alimentación:	12V DC 2000mA (No incluida)
S/N Radio:	>48dB (AGC off)
AGC:	Automático
AWB:	Automático
BLC:	Automático
Base:	Resistente, movimiento horizontal 360 grados, movimiento vertical 90 grados
Carcasa:	Metal
Dimensión:	5" Largo X 3.5 Ancho X 3.5" Altura
Temperatura de funcionamiento:	14°F ~ 122 °F (10°C ~ 50°C)
Garantía:	Un año
IP:	67
Disponibilidad de color:	Blanco

El nuevo chip Sony Effio-E tiene una tecnología de última generación que brinda imágenes y videos de mayor calidad a tiempo real, por lo que tiene un rendimiento mayor que cualquier otro chip del mercado de CCTV. Ésta es una cámara profesional para exteriores (BULLET) con Infrarrojo y de alta resolución.





ELIPTER, S.A. DE C.V.

Calle Municipio Libre 39-G,
Colonia Portales Oriente,
Delegación Benito Juárez,
Ciudad de México, DF
México. CP 03570

Tel: +52-1-55-6333-
7747 mx@elipter.com
www.elipter.org


BULLET EXTERIOR UN LED ARRAY

ELIPTER 1/3" SONY ExView
SUPER HAD CCD con **SONY**
EFFIO-E LSI.

Cámara Profesional resistente al
ambiente con Infrarrojo. Lente
4mm **1400 TVL** color Negro.

CARACTERISTICAS GENERALES

Sensor de imagen:	1/3" SONY EFFIO-E LSI Súper HAD CCD
Resolución:	1400 TVL
Lente:	4 mm CS
Iluminación Mínima requerida:	0.1 Lux/F1.8 (0.00 Lux con Infra-red encendido)
Infra-red:	Súper LED o LED ARRAY (c/u equivalente a 48 LEDs regulares)
Sistema de TV:	NTSC
Pixels:	NTSC 1422 (H) x 800 (V); 1400 TVL de resolución
Auto Iris:	Video/DC driver
Obturador electrónico:	1/50(1/60)-1/100,000 sec.
Salida de video:	BNC 1.0Vp-p 75ohm
Fuente de alimentación:	12V DC 2000mA (No incluida)
S/N Radio:	>48dB (AGC off)
AGC:	Automático
AWB:	Automático
BLC:	Automático
Base:	Resistente, movimiento horizontal 360 grados, movimiento vertical 90 grados
Carcasa:	Metal
Dimensión:	5" Largo X 3.5 Ancho X 3.5" Altura
Temperatura de funcionamiento:	14°F ~ 122 °F (10°C ~ 50°C)
Garantía:	Un año
IP:	67
Disponibilidad de color:	Negro



El nuevo chip Sony Effio-E tiene una tecnología de última generación que brinda imágenes y videos de mayor calidad a tiempo real, por lo que tiene un rendimiento mayor que cualquier otro chip del mercado de CCTV. Ésta es una cámara profesional para exteriores (BULLET) con Infrarrojo y de alta resolución.



ELIPTER, S.A. DE C.V.


Calle Municipio Libre 39-G,
Colonia Portales Oriente,
Delegación Benito Juárez,
Ciudad de México, DF
México. CP 03570

Tel: +52-1-55-6333-
7747 mx@elipter.com
www.elipter.org

BULLET EXTERIOR DOS LED ARRAY

ELIPTER 1/3" SONY ExView SUPER
HAD CCD con **SONY EFFIO-E LSI**.

Cámara Profesional resistente al
ambiente con Infrarrojo. Lente
8mm **1400 TVL** color Blanco.



CARACTERISTICAS GENERALES

Sensor de imagen:	1/3" SONY EFFIO-E LSI Súper HAD CCD
Resolución:	1400 TVL
Lente:	8 mm CS
Iluminación Mínima requerida:	0.1 Lux/F1.8 (0.00 Lux con Infra-red encendido)
Infra-red:	2 Súper LED o LED ARRAY (c/u equivalente a 48 LEDs regulares)
Sistema de TV:	NTSC
Pixels:	NTSC 1422 (H) x 800 (V); 800 TVL de resolución
Auto Iris:	Video/DC driver
Obturador electrónico:	1/50(1/60)-1/100,000 sec.
Salida de video:	BNC 1.0Vp-p 75ohm
Fuente de alimentación:	12V DC 2000mA (No incluida)
S/N Radio:	>48dB (AGC off)
AGC:	Automático
AWB:	Automático
BLC:	Automático
Base:	Resistente, movimiento horizontal 360 grados, movimiento vertical 90 grados
Carcasa:	Metal
Dimensión:	5" Largo X 3.5 Ancho X 3.5" Altura
Temperatura de funcionamiento:	14°F ~ 122 °F (10°C ~ 50°C)
Garantía:	Un año
IP:	67
Disponibilidad de color:	Blanco

El nuevo chip Sony Effio-E tiene una tecnología de última generación que brinda imágenes y videos de mayor calidad a tiempo real, por lo que tiene un rendimiento mayor que cualquier otro chip del mercado de CCTV. Ésta es una cámara profesional para exteriores (BULLET) con Infrarrojo y de alta resolución.





ELIPTER, S.A. DE C.V.

Calle Municipio Libre 39-G,
Colonia Portales Oriente,
Delegación Benito Juárez,
Ciudad de México, DF
México. CP 03570

Tel: +52-1-55-6333-
7747 mx@elipter.com
www.elipter.org

BULLET EXTERIOR DOS LED ARRAY


ELIPTER 1/3" SONY ExView
SUPER HAD CCD con **SONY**
EFFIO-E LSI.

Cámara Profesional resistente al
ambiente con Infrarrojo. Lente
8mm **1400 TVL** color Negro.



CARACTERISTICAS GENERALES

Sensor de imagen:	1/3" SONY EFFIO-E LSI Súper HAD CCD
Resolución:	1400 TVL
Lente:	8 mm CS
Iluminación Mínima requerida:	0.1 Lux/F1.8 (0.00 Lux con Infra-red encendido)
Infra-red:	2 Súper LED o LED ARRAY (c/u equivalente a 48 LEDs regulares)
Sistema de TV:	NTSC
Pixels:	NTSC 1422 (H) x 800 (V); 800 TVL de resolución
Auto Iris:	Video/DC driver
Obturador electrónico:	1/50(1/60)-1/100,000 sec.
Salida de video:	BNC 1.0Vp-p 75ohm
Fuente de alimentación:	12V DC 2000mA (No incluida)
S/N Radio:	>48dB (AGC off)
AGC:	Automático
AWB:	Automático
BLC:	Automático
Base:	Resistente, movimiento horizontal 360 grados, movimiento vertical 90 grados
Carcasa:	Metal
Dimensión:	5" Largo X 3.5 Ancho X 3.5" Altura
Temperatura de funcionamiento:	14°F ~ 122 °F (10°C ~ 50°C)
Garantía:	Un año
IP:	67
Disponibilidad de color:	Negro



El nuevo chip Sony Effio-E tiene una tecnología de última generación que brinda imágenes y videos de mayor calidad a tiempo real, por lo que tiene un rendimiento mayor que cualquier otro chip del mercado de CCTV. Ésta es una cámara profesional para exteriores (BULLET) con Infrarrojo y de alta resolución.





ELIPTER, S.A. DE C.V.

Calle Municipio Libre 39-G,
Colonia Portales Oriente,
Delegación Benito Juárez,
Ciudad de México, DF
México. CP 03570

Tel: +52-1-55-6333-
7747 mx@elipter.com
www.elipter.org

BULLET EXTERIOR TRES LED

ARRAY **ELIPTER** 1/3" SONY ExView
SUPER HAD CCD con **SONY EFFIO-
E LSI**.

Cámara Profesional resistente al
ambiente con Infrarrojo. Lente
16mm **1400 TVL** color Blanco.

CARACTERISTICAS GENERALES	
Sensor de imagen:	1/3" SONY EFFIO-E LSI Súper HAD CCD
Resolución:	1400 TVL
Lente:	16 mm CS
Iluminación Mínima requerida:	0.1 Lux/F1.8 (0.00 Lux con Infra-red encendido)
Infra-red:	3 Súper LED o LED ARRAY (c/u equivalente a 48 LEDs regulares)
Sistema de TV:	NTSC
Pixels:	NTSC 1422 (H) x 800 (V); 1400 TVL de resolución
Auto Iris:	Video/DC driver
Obturador electrónico:	1/50(1/60)-1/100,000 sec.
Salida de video:	BNC 1.0Vp-p 75ohm
Fuente de alimentación:	12V DC 2000mA (No incluida)
S/N Radio:	>48dB (AGC off)
AGC:	Automático
AWB:	Automático
BLC:	Automático
Base:	Resistente, movimiento horizontal 360 grados, movimiento vertical 90 grados
Carcasa:	Metal
Dimensión:	5" Largo X 3.5 Ancho X 3.5" Altura
Temperatura de funcionamiento:	14°F ~ 122 °F (10°C ~ 50°C)
Garantía:	Un año
IP:	67
Disponibilidad de color:	Blanco

ELIPTER[®]
Professional Security Products

El nuevo chip Sony Effio-E tiene una tecnología de última generación que brinda imágenes y videos de mayor calidad a tiempo real, por lo que tiene un rendimiento mayor que cualquier otro chip del mercado de CCTV. Ésta es una cámara profesional para exteriores (BULLET) con Infrarrojo y de alta resolución.



ELIPTER, S.A. DE C.V.

Calle Municipio Libre 39-G,
Colonia Portales Oriente,
Delegación Benito Juárez,
Ciudad de México, DF
México. CP 03570

Tel: +52-1-55-6333-
7747 mx@elipter.com
www.elipter.org

BULLET EXTERIOR TRES LED

ARRAY **ELIPTER** 1/3" SONY ExView
SUPER HAD CCD con **SONY EFFIO-
E LSI**.

Cámara Profesional resistente al
ambiente con Infrarrojo. Lente
16mm **1400 TVL** color Negro.

CARACTERISTICAS GENERALES

Sensor de imagen:	1/3" SONY EFFIO-E LSI Súper HAD CCD
Resolución:	1400 TVL
Lente:	16 mm CS
Iluminación Mínima requerida:	0.1 Lux/F1.8 (0.00 Lux con Infra-red encendido)
Infra-red:	3 Súper LED o LED ARRAY (c/u equivalente a 48 LEDs regulares)
Sistema de TV:	NTSC
Pixels:	NTSC 1422 (H) x 800 (V); 1400 TVL de resolución
Auto Iris:	Video/DC driver
Obturador electrónico:	1/50(1/60)-1/100,000 sec.
Salida de video:	BNC 1.0Vp-p 75ohm
Fuente de alimentación:	12V DC 2000mA (No incluida)
S/N Radio:	>48dB (AGC off)
AGC:	Automático
AWB:	Automático
BLC:	Automático
Base:	Resistente, movimiento horizontal 360 grados, movimiento vertical 90 grados
Carcasa:	Metal
Dimensión:	5" Largo X 3.5 Ancho X 3.5" Altura
Temperatura de funcionamiento:	14°F ~ 122 °F (10°C ~ 50°C)
Garantía:	Un año
IP:	67
Disponibilidad de color:	Negro

El nuevo chip Sony Effio-E tiene una tecnología de última generación que brinda imágenes y videos de mayor calidad a tiempo real, por lo que tiene un rendimiento mayor que cualquier otro chip del mercado de CCTV. Ésta es una cámara profesional para exteriores (BULLET) con Infrarrojo y de alta resolución.



ELIPTER, S.A. DE C.V.

Calle Municipio Libre 39-G,
Colonia Portales Oriente,
Delegación Benito Juárez,
Ciudad de México, DF
México. CP 03570

Tel: +52-1-55-6333-
7747 mx@elipter.com
www.elipter.org


BULLET EXTERIOR CUATRO LED

ARRAY **ELIPTER** 1/3" SONY ExView
SUPER HAD CCD con **SONY EFFIO-
E LSI**.

Cámara Profesional resistente al
ambiente con Infrarrojo. Lente
25mm **1400 TVL** color Blanco.

CARACTERISTICAS GENERALES	
Sensor de imagen:	1/3" SONY EFFIO-E LSI Súper HAD CCD
Resolución:	1400 TVL
Lente:	25 mm CS
Iluminación Mínima requerida:	0.1 Lux/F1.8 (0.00 Lux con Infra-red encendido)
Infra-red:	4 Súper LED o LED ARRAY (c/u equivalente a 48 LEDs regulares)
Sistema de TV:	NTSC
Pixels:	NTSC 1422 (H) x 800 (V); 1400 TVL de resolución
Auto Iris:	Video/DC driver
Obturador electrónico:	1/50(1/60)-1/100,000 sec.
Salida de video:	BNC 1.0Vp-p 75ohm
Fuente de alimentación:	12V DC 2000mA (No incluida)
S/N Radio:	>48dB (AGC off)
AGC:	Automático
AWB:	Automático
BLC:	Automático
Base:	Resistente, movimiento horizontal 360 grados, movimiento vertical 90 grados
Carcasa:	Metal
Dimensión:	5" Largo X 3.5 Ancho X 3.5" Altura
Temperatura de funcionamiento:	14°F ~ 122 °F (10°C ~ 50°C)
Garantía:	Un año
IP:	67
Disponibilidad de color:	Blanco

ELIPTER
Professional Security Products



El nuevo chip Sony Effio-E tiene una tecnología de última generación que brinda imágenes y videos de mayor calidad a tiempo real, por lo que tiene un rendimiento mayor que cualquier otro chip del mercado de CCTV. Ésta es una cámara profesional para exteriores (BULLET) con Infrarrojo y de alta resolución.



ELIPTER, S.A. DE C.V.

Calle Municipio Libre 39-G,
Colonia Portales Oriente,
Delegación Benito Juárez,
Ciudad de México, DF
México. CP 03570

Tel: +52-1-55-6333-
7747 mx@elipter.com
www.elipter.org

BULLET EXTERIOR CUATRO LED


ARRAY **ELIPTER** 1/3" SONY ExView
SUPER HAD CCD con **SONY EFFIO-
E LSI**.

Cámara Profesional resistente al
ambiente con Infrarrojo. Lente
25mm **1400 TVL** color Negro.



ELIPTER
Professional Security Products

CARACTERISTICAS GENERALES	
Sensor de imagen:	1/3" SONY EFFIO-E LSI Súper HAD CCD
Resolución:	1400 TVL
Lente:	25 mm CS
Iluminación Mínima requerida:	0.1 Lux/F1.8 (0.00 Lux con Infra-red encendido)
Infra-red:	4 Súper LED o LED ARRAY (c/u equivalente a 48 LEDs regulares)
Sistema de TV:	NTSC
Pixels:	NTSC 1422 (H) x 800 (V); 1400 TVL de resolución
Auto Iris:	Video/DC driver
Obturador electrónico:	1/50(1/60)-1/100,000 sec.
Salida de video:	BNC 1.0Vp-p 75ohm
Fuente de alimentación:	12V DC 2000mA (No incluida)
S/N Radio:	>48dB (AGC off)
AGC:	Automático
AWB:	Automático
BLC:	Automático
Base:	Resistente, movimiento horizontal 360 grados, movimiento vertical 90 grados
Carcasa:	Metal
Dimensión:	5" Largo X 3.5 Ancho X 3.5" Altura
Temperatura de funcionamiento:	14°F ~ 122 °F (10°C ~ 50°C)
Garantía:	Un año
IP:	67
Disponibilidad de color:	Negro



El nuevo chip Sony Effio-E tiene una tecnología de última generación que brinda imágenes y videos de mayor calidad a tiempo real, por lo que tiene un rendimiento mayor que cualquier otro chip del mercado de CCTV. Ésta es una cámara profesional para exteriores (BULLET) con Infrarrojo y de alta resolución.





ELIPTER, S.A. DE C.V.

Calle Municipio Libre 39-G,
Colonia Portales Oriente,
Delegación Benito Juárez,
Ciudad de México, DF
México. CP 03570

Tel: +52-1-55-6333-
7747 mx@elipter.com
www.elipter.org

DOMO PLÁSTICO UN LED ARRAY


ELIPTER 1/3" SONY ExView HAD
CCD con **SONY EFFIO-E**.

Cámara Profesional con
Infrarrojo. Lente 4mm **1000 TVL**
color Blanco y Negro.



CARACTERISTICAS GENERALES

Sensor de imagen:	SONY 1/3" EXview HAD con SONY EFFIO-E
Resolución:	1000 TVL
Lente:	4 mm
Iluminación Mínima requerida:	0.1 Lux/F1.8 (0.00 Lux con Infra-red encendido)
Infra-red:	Súper LED o LED ARRAY (c/u equivalente a 48 LEDs regulares)
Sistema de TV:	NTSC
Pixels:	NTSC 976 (H) x 494 (V); 1000 TVL de resolución
Auto Iris:	Video/DC driver
Obturador electrónico:	1/50(1/60)-1/100,000 sec.
Salida de video:	BNC 1.0Vp-p 75ohm
Fuente de alimentación:	12V DC 2000mA (No incluida)
S/N Radio:	>48dB (AGC off)
AGC:	Automático
AWB:	Automático
BLC:	Automático
Base:	Resistente, movimiento horizontal 360 grados, movimiento vertical 90 grados
Carcasa:	Plástica
Dimensión:	4.6" (L) x 4.6" (W) x 4.5" (H)
Temperatura de funcionamiento:	14°F ~ 122 °F (10°C ~ 50°C)
Garantía:	Un año
IP:	66
Disponibilidad de color:	Blanco y Negro



El nuevo chip Sony Effio-E tiene una tecnología de última generación que brinda imágenes y videos de mayor calidad a tiempo real, por lo que tiene un rendimiento mayor que cualquier otro chip del mercado de CCTV. Ésta es una cámara profesional para interiores (DOMO) con Infrarrojo y de alta resolución.





ELIPTER, S.A. DE C.V.

Calle Municipio Libre 39-G,
Colonia Portales Oriente,
Delegación Benito Juárez,
Ciudad de México, DF
México. CP 03570

Tel: +52-1-55-6333-
7747 mx@elipter.com
www.elipter.org

DOMO PLÁSTICO IR 24 ELIPTER


1/3" SONY ExView HAD CCD con
SONY EFFIO-E.

Cámara Profesional con Infrarrojo.
Lente 3.6mm, 24 LEDS a Color, **800
TVL**, color Blanco y Negro.



CARACTERISTICAS GENERALES

Sensor de imagen:	SONY 1/3" EXview HAD con SONY EFFIO-E
Resolución:	800 TVL
Lente:	3.6 mm
Iluminación Mínima requerida:	0.1 Lux/F1.8 (0.00 Lux con Infra-red encendido)
Infra-red:	24 LEDS a color
Sistema de TV:	NTSC
Pixels:	NTSC 768 (H) x 494 (V); 800 TVL de resolución
Auto Iris:	Video/DC driver
Obturador electrónico:	1/50(1/60)-1/100,000 sec.
Salida de video:	BNC 1.0Vp-p 75ohm
Fuente de alimentación:	12V DC 2000mA (No incluida)
S/N Radio:	>48dB (AGC off)
AGC:	Automático
AWB:	Automático
BLC:	Automático
Base:	Resistente, movimiento horizontal 360 grados, movimiento vertical 90 grados
Carcasa:	Plástica
Dimensión:	2" (L) x 5" (H)
Temperatura de funcionamiento:	14°F ~ 122 °F (10°C ~ 50°C)
Garantía:	Un año
IP:	66
Disponibilidad de color:	Blanco y Negro



El nuevo chip Sony Effio-E tiene una tecnología de última generación que brinda imágenes y videos de mayor calidad a tiempo real, por lo que tiene un rendimiento mayor que cualquier otro chip del mercado de CCTV. Ésta es una cámara profesional para interiores (DOMO) con Infrarrojo y de alta resolución.




ELIPTER, S.A. DE C.V.

Calle Municipio Libre 39-G,
Colonia Portales Oriente,
Delegación Benito Juárez,
Ciudad de México, DF
México. CP 03570

Tel: +52-1-55-6333-
7747 mx@elipter.com
www.elipter.org

DOMO ANTIVANDÁLICA UN LED ARRAY **ELIPTER** 1/3" SONY ExView HAD CCD con **SONY EFFIO-E**.

Cámara Profesional resistente al
ambiente con Infrarrojo. Lente
4mm, **1000 TVL**, color Blanco y
Negro.



El nuevo chip Sony Effio-E tiene una tecnología de última generación que brinda imágenes y videos de mayor calidad a tiempo real, por lo que tiene un rendimiento mayor que cualquier otro chip del mercado de CCTV. Ésta es una cámara profesional para interiores (DOMO ANTIVANDÁLICA) con Infrarrojo y de alta resolución.

CARACTERISTICAS GENERALES

Sensor de imagen:	SONY 1/3" EXview HAD con SONY EFFIO-E
Resolución:	1000 TVL
Lente:	4 mm
Iluminación Mínima requerida:	0.1 Lux/F1.8 (0.00 Lux con Infra-red encendido)
Infra-red:	Súper LED o LED ARRAY (c/u equivalente a 48 LEDs regulares)
Sistema de TV:	NTSC
Pixels:	NTSC 976 (H) x 494 (V); 1000 TVL de resolución
Auto Iris:	Video/DC driver
Obturador electrónico:	1/50(1/60)-1/100,000 sec.
Salida de video:	BNC 1.0Vp-p 75ohm
Fuente de alimentación:	12V DC 2000mA (No incluida)
S/N Radio:	>48dB (AGC off)
AGC:	Automático
AWB:	Automático
BLC:	Automático
Base:	Resistente, movimiento horizontal 360 grados, movimiento vertical 90 grados
Carcasa:	Metal
Dimensión:	4.6" (L) x 4.6" (W) x 4.5" (H)
Temperatura de funcionamiento:	14°F ~ 122 °F (10°C ~ 50°C)
Garantía:	Un año
IP:	66
Disponibilidad de color:	Blanco y Negro